

RELATÓRIO DE ENSAIOS



Nº da Amostra **19_295564**
N. DO BOLETIM: 00456832 // 102245 Data de recepção: 22-08-2019
Início de Análise: 23-08-2019 Final de Análise: 30-08-2019

**MUNICIPIO DE BELMONTE
ZONA 1 DE ABASTECIMENTO**

Rua Pedro Álvares Cabral, 135
6250-088 BELMONTE

DADOS DE AMOSTRA FORNECIDOS PELO CLIENTE:

AMOSTRA Água de consumo humano (PCQA)

Data da Colheita 22/08/2019
Ref. Torneira do wc feminino do café Saribela
Colheita da amostra pelo Técnico do Laboratório

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO

Ensaio	Resultado	Unidades	Método	VL	VR
ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS:					
Microrganismos a 22°C, Quantificação	0	ufc/ml	ISO 6222:1999		<= 100
Microrganismos a 36°C, Quantificação	0	ufc/ml	ISO 6222:1999		<= 20
Coliformes totais, Quantificação	0	ufc/100 ml	ISO 9308-1:2014, Amd. 1:16	0	
Escherichia coli, Quantificação	0	ufc/100 ml	ISO 9308-1:2014, Amd. 1:16	0	
Clostridium perfringens, Quantificação	0	ufc/100 ml	ISO 14189:2013	0	
Enterococos, Quantificação	0	ufc/100 ml	ISO 7899-2:2000	0	
ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS:					
Cloro residual livre (no local)	0.3	mg/l Cl ₂	PO-072 Rev.6		0.2 - 0.6
pH	7.0	Unidades de pH	PO-074 Rev.5	>=6.5 - <=9.5	
Temperatura (pH)	21	°C	PO-074 Rev.5		
Condutividade	98	µS/cm a 20°C	PO-073 Rev.4	<=2500	
Turvação	<0.5	UNT (Lq.)	PO-080 Rev.7	<=4	
Cor	5	mg/l (Pt-Co)	PO-097 Rev.3	<=20	
Oxidabilidade	<1.0	mg/l O ₂	NP 73 1:1969	<=5	
Cheiro	<1	Fator de diluição 25°C	PO-098 Rev.2	<=3	
Sabor	<1	Fator de diluição 25°C	PO-098 Rev.2	<=3	
* 2 Alumínio	30	µg/l Al	ICP-OES	<=200	
* 2 Manganês	9.3	µg/l Mn	ICP-OES	<=50	
COLHEITA: segundo indicado em (#)			(#)		

CASTELO BRANCO, 30 de Agosto de 2019


Ass: CÁTIA MATOS


Ass: TIAGO BEIRÃO

Resp. Departamento

Ass: ALEXANDRA FIGUEIREDO

VL (Valor Limite): DECRETO-LEI Nº 152/2017
VR (Valor Recomendado): DECRETO-LEI Nº 152/2017

2) - Ensaio subcontratado a laboratório acreditado

Método: ISO 6222:1999; Cont. em placa-ISO 7899-2:2000; Filtração membr.-ISO 9308-1:2014, Amd. 1:16; Filtração membr.-ISO 14189:2013; Filtração membr.-PO-074 Rev.5; - : - NP 731:1969; Volumetria-PO-072 Rev.6; Fotometria Abs. Mol.-PO-073 Rev.4; Condutimetria-PO-080 Rev.7; Turbidimetria-PO-097 Rev.3; EAM-PO-098 Rev.2; Diluições-ICP-OES: - PO-074 Rev.5; Potenciometria- (#):ISO 19458:06; ISO 5667-5:06; PO-075 Rev.12

Este Boletim aplica-se à amostra ensaiada, não podendo ser reproduzido parcialmente sem a aprovação por escrito de Aquimisa, Lda.

Ensaio realizado nas instalações permanentes, à exceção dos assinalados com (no local). Avaliação da conformidade e dos resultados por comparação directa.

Os resultados analíticos precedidos de "<" representam o limite de quantificação do método. 4.0a90ufc/g (4a9uf/ml); N° estimado(Ne)

ISO 7218 (alimentos): 10 a30ufc/g (1a3uf/ml) - microrg. presentes mas <4 x dil. ufc/g ou ml. ISO 8199 (água): 1a2ufc/volume ensaio - microrg. presentes mas <3ufc/volume ensaio

Os ensaios e a colheita assinalados com (*), os pareceres e as observações não estão incluídos no âmbito da acreditação. Se "colheita pelo cliente", os resultados aplicam-se à amostra como recebida